

自吸式耐酸鹼化工泵浦

D	50	03	2	V	B	L	C	C	H	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(9)	(10)	(11)
TYPE	In-Outlet	Power	Pole	Elastomer	B:Without Check Lid (無舌單相閥)	L:Low Head (低揚程)	Rotational Seal (軸封轉動環)	C:Carbon (碳素)	Teflon Spring (內裝式彈簧)	Frequency (頻率)
機型編號	進出口徑	馬力	極數	橡膠材質	A:With Check Lid (有舌單相閥)	H:High Head (高揚程)	C:Carbon (碳素)	S:SSIC (碳化矽)	S:SUS316	5:50Hz 6:60Hz
TND:FRPP TNDP:CFRPP TNDC:CPVC TNDK:PVDF	40:1-1/2" 50:2" 75:3"	11:0.37kW 1Ø1/2Hp 13:0.37kW 3Ø1/2Hp 01:0.75kW 1Hp 02:1.5kW 2Hp 03:2.25kW 3Hp 05:3.75kW 5Hp 07:5.6kW 7.5Hp 10:7.5kW 10Hp	2:2P 4:4P	N:NBR E:EPDM V:FKM(VITON) T:單相閥(無舌)Teflon 其餘密封材質:FKM(VITON) Teflon check Lid Frame The others elastomer FKM					H:Hastelloy-c	
聯軸式 TNL:FRPP TNLP:CFRPP TNLC:CPVC TNLK:PVDF						(8) Fixed Seal (軸封固定環) C: Ceramic (陶瓷) S:SSIC (碳化矽)				



- 適用溫度:FRPP-75℃以下CPVC-75℃以下PVDF-90℃以下，視各種化學性之不同而定。
- 獨特的機械軸封設計:採用Teflon Bellows Seal自冷式設計，軸封材質: SIC, Carbon, Ceramic.
- 自吸式設計:自吸力特強，自吸力可達6M，3"機種必須使用有舌單相閥規格，才有自吸能力。
- 抗腐蝕性:採用各種特殊塑鋼材質製成，有FRPP,CFRPP,CPVC,PVDF可抵抗大部分的酸鹼液。
- 軸封護罩獨特設計:採用可分解式設計易拆卸更換，並以特殊耐高溫塑鋼製成，耐溫達170℃不易因空轉而損壞。

Specifications

Determined with clear water at room temperature

Model 規格	In/Outlet 進出口 mm	Power 馬力			50HZ			60HZ			Weight 重量 Kg
		Phase 相數	KW	Phase 極數	Curve 曲線	Max.Head 全揚程 M	Max.Flow 全流量 L/min	Curve 曲線	Max.Head 全揚程 M	Max.Flow 全流量 L/min	
TND 40011	40×40	1	0.37	4	a	7	185	A	7	200	30
TND 40013	40×40	3	0.37	4	a	7	185	A	7	200	30
TND 40012H	40×40	3	0.75	2	b	13	240	B	16	240	31
TND 40014L	40×40	3	0.75	4	c	7	210	C	9	270	31
TND/ TNL 40022L	40×40	3	1.5	2	d	18	360	D	21	270	39/75
TND/ TNL 40022H	40×40	3	1.5	2	e	19	330	E	25	305	39/75
TND/ TNL 40032H	40×40	3	2.25	2	f	25	380	F	28	365	43/80
TND/ TNL 50032L	50×50	3	2.25	2	g	21	380	G	25	360	43/80
TND/ TNL 50032H	50×50	3	2.25	2	h	22.5	400	H	30	400	43/80
TND/ TNL 50052H	50×50	3	3.75	2	i	26.5	450	I	34	550	55/83
TND/ TNL 75052H	80×80	3	3.75	2	j	27	800	J	35	860	56/84
TNL 75072H	80×80	3	5.62	2	k	29	900	K	35	960	120
TNL 75102H	80×80	3	7.5	2	l	29	980	L	42	1000	125

(1)重量值均是以FRPP泵體材質為準。

(2)※入口應裝有福特閥或逆止閥，防止液體在停機時瞬間回流，使泵內液體回流，引起空轉損壞。

※ 使用揚程8m以上，出口應加裝逆止閥。

